

Folia paroizolacyjna atestowana

dane techniczne

Rozmiar rolek :	2m x 50mb (100m ²); 2,6m x 50mb (130m ²); 3m x 33mb (99m ²) 4m x 5mb (20m ²); 2m x 35mb (70m ²); 2,7m x 50mb (135m ²)
Grubość:	0,15mm; 0,20mm;
Materiał wykonania:	polietylen niskiej gęstości (LD-PE)
Kolor:	żółty
Właściwości	- wytrzymała na rozrywanie - bardzo elastyczna - odporna na kurz oraz działanie czynników atmosferycznych (deszczu, śniegu itp.)

zastosowanie

Folia paroizolacyjna jest wykonana z wysokiej jakości polietylenu LD-PE. Folie tego typu są szeroko stosowane w budownictwie jako ochrona i izolacja w konstrukcjach szkieletowych dachów, ścian, stropów, podłóg. Popularnym zastosowaniem tej folii jest użycie jej jako warstwy izolacyjno-ochronnej pod panele podłogowe. Folia stanowi zaporę parową, która pozwala właściwej izolacji cieplnej (np. wełnie mineralnej) trwale pełnić swoją funkcję. W razie braku tego typu zabezpieczenia istnieje niebezpieczeństwo skraplania się pary wodnej w izolacji.